REGULUS®

REGUsign® PF 2 Schablonierpapier selbstklebend mit Abdeckung

Beschreibung	*Material*	- Schablonen-Spezialpapier für schwierige Untergründe, mit optimiertem Klebstoff selbstklebend ausgerüstet, mit Silikonpapierabdeckung.
	Einsatzbereich	- hand- und plottergeschnittene Lackiermasken für lösemittel- und wasserhaltige Lacke zur Verarbeitung auf rauhen und unebenen Flächen wie z.B.: - verputzte Flächen im Innen- und Außenbereich, Beton, Holz, Textilien, Markisen- und Zeltstoffe, Speziallacke, sowie andere Untergründe, die nicht mit REGUsign P oder REGUpac S beklebt werden können. (Vorversuche sind immer erforderlich!)
	Anwendung	- Schriftenmaler - Auto- und Planenlackierer - Werbetechniker, Lichtreklamehersteller, Messebauer
	Eigenschaften	- sehr gute Kantenschärfe - einfaches Entgittern kleiner und großer Schriften - sichere Verklebung auf den o.g. Untergründen - kein Wellen der Schnittkanten bei wasser- und lösemittelhaltigen Farben - kein Farbunterlauf bei längerer Trockenzeit - zweiter Farbauftrag problemlos möglich - rückstandsfreie Entfernbarkeit nach der Lackierung bei geeignetem Untergrund
Verarbeitung	*Schneiden*	Der optimale Messerdruck ist erreicht, wenn feine Details gut zu entgittern sind, ohne das Abdeckpapier anzuschneiden.
	Entgittern	Nicht benötigte Teile werden mit einer Pinzette, Nadel, Messer oder anderem geeigneten Werkzeug entfernt.
	Vorbehandlung	Untergründe müssen trocken und frei von Staub, Fett, Silikon und anderen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft oder den Farbverlauf negativ beeinflussen könnten.
	Übertragung	zur Übertragung sollte Material aus Papier oder Folie mit mittlerer Klebekraft eingesetzt werden.
	Verklebung	Verklebungs- und Verarbeitungstemperatur mind. 15°C.
	Lackieren	Streichen, Stupfen, Rollen, Spritzen, auch in mehreren Arbeitsgängen. Für ein gutes Lackierergebnis wird eine sorgfältige Arbeitsweise, die korrekte Einstellung des Verdünnungsgrades der Farbe, sowie die Verwendung des für die Anwendung geeigneten Verdünners vorausgesetzt. Die Einhaltung der Anwendungsempfehlungen der Farbhersteller ist daher zwingend erforderlich.
	Entfernen	Das Entfernen der Schablone darf erst nach ausreichender Trocknung des Farbfilms erfolgen.

Hinweis Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll Sie über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Unsere Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Überprüfungen und Tests für den vorgesehenen Verwendungszweck, da wir auf die Gegebenheiten vor Ort und mögliche Einflüsse, die bei der Verarbeitung oder Anwendung auftreten, keinen Einfluß haben. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.

Besondere Hinweise zur Fassadenbeschriftung:

- Beschriftung auf gut abgetrockneten Flächen bei Temperaturen von mind. 15°C.
- Die Verklebung der Schablone, speziell auf schmutz- und wasserabweisenden Fassadenfarben und -Putzen, kann durch die abweisend eingestellten Zuschlagstoffe erschwert werden. Dies betrifft im Besonderen silikonhaltige und auf Nano-Technik basierende Produkte. Hierzu sind Vorversuche unbedingt erforderlich.
- Bei der Übertragung der Schablone auf stark strukturiertem Putzen sollte zum leichteren Entfernen der Übertragungshilfe schwach klebendes Tape verwendet werden. Bei der Verwendung von schwach klebendem Tape kann das Abnehmen der Schablone - je nach Klebkraft des Tapes - etwas erschwert sein. Bitte gehen Sie dann wie folgt vor:
  - entgitterte und mit Tape überzogene Schablone mit der Abdeckung nach oben legen
  - Abdeckung in spitzem Winkel abziehen
  - Schablone verkleben
- Die Schablone sollte speziell an den Schablonenkanten vor dem Lackieren mit einer Bürste gut angeklopft werden. Zur Vermeidung von Farbunterläufen die Farbe nicht streichen oder rollen, sondern wenig Farbe mit hartem Pinsel einstupfen. Um ggf. Farbunterlauf zu minimieren, sollten die Schablonenkanten bei sehr stark strukturierten Untergründen zusätzlich mit dem Untergrundfarbton vorlackiert werden.

Technische Daten

Trägermaterial	beschichtetes Spezialpapier
Klebstoff	Natur-Kautschukklebstoff
Klebkraft	~ 3,5 - 5,0 N / 25mm (A.F.E.R.A)
Abdeckung	Silikonpapier gelb 95g/m²
Verbunddicke	~ 210µm
Temperatur-beständigkeit	bis 70°C
Abmessung	600 mm x 25 m. 1200 mm x 25 m.

Lagerung

PF 2 muß dunkel, kühl und trocken gelagert werden.

Entsorgung

Materialreste können als Gewerbemüll thermisch entsorgt werden. Hierbei müssen jedoch die jeweils gültigen kommunalen Bestimmungen der Entsorgungsbetriebe verbindlich beachtet werden.

Hinweis Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll Sie über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Unsere Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Überprüfungen und Tests für den vorgesehenen Verwendungszweck, da wir auf die Gegebenheiten vor Ort und mögliche Einflüsse, die bei der Verarbeitung oder Anwendung auftreten, keinen Einfluß haben. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.