ORATAPE
LT 95 Application Tape

Technisches Datenblatt

08/23

Beschreibung

Transparente Montagefolie auf Polyethylen-Basis mit fein genarbter Oberfläche für die Übertragung von gestanzten oder computergeschnittenen Schriften und Symbolen.

Haftklebstoff

Modifiziertes Polyacrylat, geringe Klebkrafteinstellung.

Anwendungsbereich

Die Montagefolie wurde speziell für Anwendungen entwickelt, die eine außergewöhnlich geringe Klebkraft erfordern.

Technische Daten

Dicke* (Folie mit Klebstoff)	0,150 mm
Gewicht* (Folie mit Klebstoff)	105 g/m²
Klebkraft* (FINAT TM 1, nach 20min, rostfreier Stahl)	< 1 N/25 mm
Reißfestigkeit (DIN EN ISO 527)	
längs	min. 25 MPa
quer	min. 25 MPa
Reißdehnung (DIN EN ISO 527)	
längs	min. 500%
quer	min. 700%
Lagerfähigkeit**	1 Jahr
Verklebungstemperatur	> +10°C

* Durchschnittswert ** in Originalverpackung, bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit

Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

ORAFOL Europe GmbH - Orafolstraße 2 - D 16515 Oranienburg
Telefon: +49 (0) 33 01/864 0 - Telefax: +49 (0) 33 01/864 100
E-Mail: verkauf@orafol.de - Internet: http://www.orafol.de