

**Produktbeschreibung**

Reinigungs- und Pflegeprodukte speziell für die Wartung von Fahrzeugen, die mit matten Fahrzeugfolien von ORAFOL verklebt wurden.

	<b>Intensivreiniger – matt</b>	<b>Langzeitversiegelung – matt</b>
<b>Beschreibung</b>	Intensivreiniger mit hoher Schmutz- und Insektenlösekraft für Fahrzeuge mit Mattfolierung. Glanzverursachende Ablagerungen werden schonend entfernt und der Matt-Effekt wieder hergestellt.	Matte Fahrzeugfolien werden gereinigt, gepflegt und durch die enthaltenen Versiegelungskomponenten konserviert. Spätere Verschmutzungen lassen sich wesentlich leichter entfernen. Hoher Wasser-Abperleffekt.
<b>Anwendung</b>	Fahrzeug von unten nach oben einsprühen und 1-2 Min. einwirken lassen. Nach der Einwirkzeit mit einem starken Wasserstrahl gründlich abspülen.	Abschnittweise auf Folienoberfläche aufsprühen und mit weichem Microfasertuch nachwischen.
<b>Hinweise</b>	Nicht auf heiße Lacke, Folien oder Felgen sprühen, nicht eintrocknen lassen. Vor Anwendung unbedingt an verdeckter Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.	Vor Gebrauch gut schütteln. Vor Frost schützen!
<b>Inhaltsstoffe</b> (gem. Verordnung (EG) 648/2004)	Nichtionische Tenside unter 5%, Kationische Tenside unter 5%, Amphotere Tenside unter 5%, Phosphate unter 5%, Komplexbildner (IDS) unter 5%, Phosphonate unter 5%, Konservierungsmittel (Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon), weitere Angaben: Emollentien.	Nichtionische Tenside unter 5%, Duftstoffe (allergenfrei 2003/15/EG), weitere Angaben: vollentsalztes Wasser, Glanzmittel, Alkohol, Glykolether
<b>Lagerfähigkeit</b>	3 Jahre*	3 Jahre*
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	> 10° C, jedoch nicht unter direkter Sonneneinstrahlung, nicht auf heißen Oberflächen	> 10° C, jedoch nicht unter direkter Sonneneinstrahlung, nicht auf heißen Oberflächen

\* bei 0 – 35° C in ungeöffneter Originalverpackung

### **Ergänzend zu beachtende Hinweise**

Die oben gemachten Angaben basieren ausschließlich auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen weder eine vereinbarte Beschaffenheit, noch die Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie im Hinblick auf unsere ORAFOL® Produkte dar.

Bitte beachten Sie, dass Folien naturgemäß empfindlicher sind als Lacke. Dementsprechend sind Folien sowohl bei der Verarbeitung als auch bei der Pflege und Reinigung besonders schonend zu behandeln. Bei der Verarbeitung (Verklebung und Entfernung) sowie der Pflege und Benutzung von ORAFOL® Farbfolien sind unsere aktuellen Verarbeitungsrichtlinien sowie Pflege- und Nutzungsbedingungen (jeweils abrufbar unter: [www.orafol.com/gp/europe/de/support](http://www.orafol.com/gp/europe/de/support)) zu beachten und einzuhalten, da sonst insbesondere die Maximalhaltbarkeitsangaben nach unseren Erfahrungen nicht erreicht werden können. Weitergehende Hinweise zur zu erwartenden Maximalhaltbarkeit sind in den Verarbeitungsrichtlinien enthalten (siehe dort Ziffer 2). Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien sowie Pflege- und Nutzungsbedingungen ist eine Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen.

Bitte setzen Sie sich bei weiteren Fragen mit einer fachkundigen Werkstatt oder unserem Kundensupport in Verbindung.

### **WICHTIGER HINWEIS**

Alle ORAFOL® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORAFOL® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORAFOL® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.