

Beschreibung

Halbtransparentes Montagepapier für die Übertragung von gestanzten oder computergeschnittenen Schriften und Symbolen.

Haftklebstoff

Naturkautschuk, mittlere Klebkrafteinstellung.

Anwendungsbereich

Der speziell eingestellte Haftklebstoff gestattet die problemlose Übertragung von gestanzten oder computergeschnittenen Schriften und Symbolen nach der Trockenverklebungsmethode.

Das Montagepapier ist für nahezu alle bekannten Folientypen mit glänzender und matter Oberfläche geeignet.

Technische Daten

Dicke* (Folie mit Klebstoff)	0,095 mm
Gewicht* (mit Klebstoff)	80 g/m ²
Klebkraft* (FINAT TM 1, nach 20min, rostfreier Stahl)	4 N/25 mm
Reißfestigkeit trocken	
längs	5,1 N/15 mm
quer	3,2 N/15 mm
Reißdehnung	
längs	2,7%
quer	
Lagerfähigkeit**	6 Monate
Verklebungstemperatur	> +10 °C

* Durchschnittswert ** in Originalverpackung, bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit

Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

