



»REGUsign«

PVC-FREI SCHABLONIEREN

Einsatzzweck

- › Lackierschablonen für Planen, lackierte Flächen, Fassaden und Markisen

Besondere Merkmale

- › imprägniertes Spezialpapier
- › PVC-frei

Weitere Verkaufsargumente

- › zwei Varianten: P20 für Planen und glatte Flächen, PF für Fassaden und Stoffe
- › problemlose Verarbeitung in allen Schneidplottern
- › gute Kantenschärfe
- › hohe Durchschlagfestigkeit auch bei mehrfachem Farbauftrag
- › kein Wellen der Schablone bei Verwendung aggressiver Lösemittel
- › eingefärbter Klebstoff für gute Sichtbarkeit der Schnittkanten
- › Naturkautschukklebstoff rückstandsfrei entfernbar
- › überwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen

Technische Daten

	REGUsign P20	REGUsign PF
› Trägermaterial	getränktes Spezialpapier	beschichtetes Spezialpapier
› Klebstoff	Natur-Kautschukklebstoff blau gefärbt	Natur-Kautschukklebstoff
› Klebkraft	~ 1,5 N / 25mm (A.F.E.R.A)	~ 3,5 - 5,0 N / 25mm (A.F.E.R.A)
› Abdeckung	Silikonpapier gelb, 90 – 95g/m ²	Silikonpapier gelb, 95 g/m ²
› Verbunddicke	~ 190 µm	~ 210 µm
› Temperaturbeständigkeit	bis 70°C	bis 70°C
› Abmessung	300 mm x 50 m 600 mm x 50 m 1200 mm x 50 m	600 mm x 25 m 1200 mm x 25 m