

## EMBLEM Trend Scrimbanner Blockout, WR

### EMBLEM Trend Scrimbanner Blockout, WR

Matchcode:	WATSBO
Materialart:	gewebeverstärkte Weich-PVC-Plane mit Blockout Gewebe
Oberfläche:	matt
Farbe:	weiss
Dicke:	500 g/m <sup>2</sup>
Opazität	93%
Zugfestigkeit:	MD 520 N/5cm TD 390 N/5cm
Rollenbreiten:	36", 42", 50", 60"
Rollenlänge:	20 Meter
Kerndurchmesser:	2"
BubbleJet Dye:	ja
BubbleJet Pigment:	ja (bevorzugt)
Piezo Dye:	ja
Piezo Pigment:	ja (bevorzugt)
Piezo Öl:	nein
Piezo Eco Solvent:	nein
Piezo Solvent:	nein
Schwer entflammbar nach:	nein

#### Kompatible Drucker und Tinten:

ENCAD 500 e, 6XX e, 7XX e, 8XX e GS+, GO+  
HP 2XXX, 3XXX, 5XXX dye und pigment  
Roland HiFi-Jet und Camm-Jet dye und pigment  
Mutoh RJ dye und pigment  
Epson 7XXX, 9XXX, 10XXX dye und pigment

#### Produktbeschreibung:

WATSBO ist eine weiß-matte Plane mit einseitiger, wasserfester InkJet Beschichtung und eingebundener blockout Schicht.

Eine Bedruckung ist mit dye-based und pigmentierten Tinten möglich. Die besten Ergebnisse werden mit pigment Tinten erreicht. Eine Wasserbeständigkeit wird nur mit pigment Tinte erreicht. Um die Bildung von "Lecknasen" durch Spritzwasser oder Regen zu vermeiden, wird empfohlen, überschüssige Pigmente vor dem Einsatz mit klarem Wasser abzuspielen.

WATSBO ist geeignet für den Außeneinsatz und kann vernäht und geöst werden.

Bei der Weiterverarbeitung müssen Hilfsmittel zum Einsatz kommen, die der späteren Anwendung angemessen sind. Besonders bei geösten Bannern ist ein der Nutzung entsprechender Abstand der Ösen zu beachten.

Um Knicke im Material zu vermeiden, sollten fertige Banner ausschließlich im gerollten Zustand gelagert und transportiert werden.

Zum Schutz vor Fingerabdrücken wird die Verwendung von Baumwollhandschuhen empfohlen.

#### Typische Anwendung

Displays  
Bandenwerbung  
Spannbanner